

Grupa bezpieczeństwa c.o. 3 bar




Grupa bezpieczeństwa c.o. to ważny element instalacji centralnego ogrzewania, którego głównym zadaniem jest ochrona instalacji przed wzrostem ciśnienia spowodowanym wzrostem temperatury wody w układzie. Przeznaczony jest do montażu w domowych systemach grzewczych. Belka wyposażona jest w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym, zawór bezpieczeństwa 3 bar, manometr oraz komplet kołków montażowych. Dodatkowo w dolnej części belki znajdują się przyłącza do naczynia wzbiorczego oraz zasilania z kotła.


Dane techniczne:

Materiał:	stal
Maksymalna temperatura pracy:	95°C
Maks. ciśnienie robocze:	6 bar
Ciśnienie otwarcia zaworu bezp.:	3 bar
Przyłącze do naczynia:	3/4" GW / szybkozłącze 3/4" GW
Przyłącze instalacji:	3/4"
Medium:	woda/glikol

Nazwa asortymentu	Nr katalogowy	Grupa asortymentowa
Grupa bezpieczeństwa c.o. 3 bar, z wyposażeniem	200601	III
Grupa bezpieczeństwa c.o. 3 bar, z wyposażeniem, z automatycznym szybkozłączem 3/4"	200602	III



Przykład zastosowania



Schemat wymiarowy

