

Reduktory ciśnienia do instalacji jednorurowych



Opis

Podstawowe wersje reduktorów przeznaczone są do utrzymania stałego ciśnienia w instalacji – wartość fabryczna 0,2 bar, bez możliwości dokonywania nastaw.

Pozostałe wersje mają możliwość nastawy ciśnienia na wyjściu w zakresie od 0,2 do 3,5 bar.

Dodatkowo wyposażone zostały w manometr do odczytu wartości ciśnienia na wyjściu z zaworu.

Zdjęcie znajdujące się po lewej stronie dotyczy regulatorów z regulowanym ciśnieniem na wyjściu.

Zdjęcie znajdujące się po prawej stronie dotyczy regulatorów ze stałym ciśnieniem - 0,2 bar.

Zastosowanie

Przeznaczone do obniżenia ciśnienia oleju oraz utrzymania go na stałym poziomie przed palnikiem kotła. Do stosowania w instalacjach jednorurowych.

Cechy urządzenia

- Urządzenie bezobsługowe
- Szerokie zastosowanie
- Możliwość dopasowania do każdego kształtu zbiornika

Dane techniczne

Art.-Nr	przepływ [l/h]	ciśnienie max na wejściu [bar]	ciśnienie na wyjściu [bar]	przyłącze	wyposażenie dodatkowe
MRED 001	15	6	stałe 0,2	8 mm	▪ śrubunki zaciskowe ▪ kołki montażowe ▪ zawór odcinający
MRED 018	20	10	stałe 0,2	10 mm	▪ śrubunki zaciskowe ▪ kołki montażowe ▪ zawór odcinający
MRED 004	200	10	regulowane 0,2 ÷ 3,5	1/4"	manometr
MRED 005	500	10	regulowane 0,2 ÷ 3,5	3/8"	manometr
MRED 006	1500	10	regulowane 0,2 ÷ 3,5	1/2"	manometr
MRED 014	3000	25	regulowane 0,2 ÷ 3,5	1"	manometr

Schemat aplikacyjny

