

AQA therm HBA

Urządzenie do napełniania instalacji grzewczej



BWT AQA therm HBA	10	25	50
Nominalna średnica przyłącza	3/4" G.Z.	3/4" G.Z.	3/4" G.Z.
Pojemność przy 15°dH	ok. 870 litrów	ok. 2160 litrów	ok. 4320 litrów
Ciśnienie na wejściu min. / max. (bar)	1/6	1/6	1/6
Temperatura max. otoczenia / wody (°C)	30/40	30/40	30/40
Temperatura pracy min. / max. (°C)	4/30	4/30	4/30
Przepływ max. (m³/h)	0,3	0,75	1,5
Kod towaru	240026187	240027508	240030730

ZŁOŻE DEMINERALIZUJĄCE DO BWT AQA THERM HBA

Typ	Złoże demineralizujące	
Opakowanie	10 l	25 l
Kod towaru	240026188	240003130

AQA therm HES – adapter

Adapter do napełniania



Typ	BWT AQA therm HES
Kod towaru	240027002

AQA therm Control

Pomiar przewodności wody



Urządzenie przeznaczone do pomiaru przewodności wody za pomocą diody (kolor zielony lub czerwony). Montuje się na linii napełniania/uzupełniania systemów grzewczych za urządzeniem do demineralizacji wody.

Typ	AQA therm Control
Gwint przyłączeniowy	3/4"
Ciśnienie nominalne (bar)	6
Temperatura wody min. / max. °C	0 / 50
Temperatura otoczenia min. / max. °C	5 / 45
Punkt przełączania przewodności µS/cm	150
Długość	125 mm
Kod towaru	240029924