

AQA therm HFB

Grzewczy blok napełniający



Przerwywacz strugi typu BA wykonany ze stopu miedzi, wyposażony w reduktor ciśnienia, zawór odcinający, manometr wskazań ciśnienia na przewodzie napełniającym. Montaż poziomy z dolnym przyłączem HT. Do stosowania także w przypadku wody pitnej.

Typ	BWT AQA Therm HFB
Nominalna średnica przyłącza (DN)	15 mm
Przyłącze odpływu (HT) (dn)	50
Kod towaru	240020580

AQA therm HES

Stacja jonowymienna z wyświetlaczem (bez wkładu)



Typ	BWT AQA Therm HES
Nominalna średnica przyłącza (DN)	20 mm
Ciśnienie wstępne (bar)	max. 4,0
Długość montażowa ze śrubami (mm)	296
Kod towaru	240027471

AQA therm HRC

Wkład do redukcji twardości



BWT AQA therm HRC	S	L
Ciśnienie nominalne (bar)	6,0	6,0
Temperatura otoczenia/wody (°C)	30/40	30/40
Wydajność przy 15°dH (l)	170	850
Przepływ max. (m³/h)	0,18	0,3
Kod towaru	240020584	240020583

AQA therm SRC

Wkład do redukcji soli (demineralizacji)



BWT AQA therm SRC	L	XL
Ciśnienie nominalne (bar)	6,0	6,0
Temperatura otoczenia/wody (°C)	30/40	30/40
Wydajność przy 15°dH (l)	230	650
Przepływ max. (m³/h)	0,3	0,6
Kod towaru	240020585	240027259